




Diâm.	Medidas em mm				
	A	B	C	D	E
100	240	152	33	98	152
125	240	152	33	123	152
150	240	187	33	148	187

DESCRIÇÃO	Veneziana autofechante com colarinho em alumínio, própria para facilitar o processo de instalação em obras.
INDICAÇÃO	Para instalação em fachadas, como terminal externo para posterior ligação de tubos diâmetros 100, 125 e 150 mm, aplicados em sistemas de exaustão forçada.
FORNECIMENTO	Sem embalagem
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Tubos: Compact, Flextic, Polywest e Ventilwest.
INSTALAÇÃO	<p>Ferramentas necessárias:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Furadeira </div> <div style="text-align: center;">  Martelo e Talhadeira </div> <div style="text-align: center;">  Chave Philips 1/8" </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  Broca 5mm vídia </div> <p>Instruções de instalação página 2.</p>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área de Renovação

Ø 100 = 176 cm² / Ø 125 = 176 cm² / Ø 150 = 353 cm²

Material

PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira


Reciclável

Sim




VENEZIANA AUTOFECHANTE COM COLARINHO

INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTOFECHANTE COM COLARINHO



Retire os parafusos e as aletas.



Encaixe o colarinho na abertura.
Ø 100 mm - abertura 120 mm
Ø 125 mm - abertura 145 mm
Ø 150 mm - abertura 170 mm



Fixe a veneziana com o auxílio de massa de cimento junto ao colarinho, ficando a parte plástica para fora da edificação.



Recoloque as aletas.